



Taille d`écran:
40" - 67"



VESA:
200x200 - 800x500
mm

Matériau
Charge max. de moniteurs/téléviseurs
Normes VESA

Plastique, Acier laminé à froid
90.9 kg
200x200, 200x300, 200x400, 200x500, 300x200,
300x300, 300x400, 300x500, 400x200, 400x300,
400x400, 500x200, 500x400, 500x500, 600x200,
600x300, 600x400, 700x400, 700x500, 800x200,
800x400, 800x500 mm

Taille d'écran (min.)
Taille d'écran (max.)
Dimensions GBX
Volume GBX
Poids brut GBX

40"
67"
108x24x9 cm
2.33 m³
15 kg

Les solutions de fixation ONKRON :

- Sont adaptées à une utilisation continue 24 h/24 et 7 j/7, lorsqu'elles sont installées et utilisées conformément à la documentation produit applicable, aux instructions d'installation et aux spécifications de charge ;
- Sont destinées aux installations professionnelles et commerciales ;
- Sont conçues pour assurer une installation sûre et fiable des écrans compatibles dans les espaces publics ;
- Répondent aux exigences générales de sécurité, d'installation et de résistance mécanique applicables aux solutions professionnelles de fixation d'écrans ;
- Peuvent être utilisées dans des espaces publics à forte fréquentation, à condition que l'installation soit réalisée par du personnel qualifié et conformément à l'ensemble des réglementations locales, normes de sécurité et exigences du projet applicables.