




Taille d`écran:
13" - 34"



Charge maximale:
8 kg



VESA:
75x75 - 100x100 mm



Réglage de la
hauteur:
60 mm-870 mm

Matériau
Charge max. de moniteurs/téléviseurs
Normes VESA
Taille d'écran (min.)
Taille d'écran (max.)
Nombre d'écrans
Portée depuis le point d'attache (max)
Hauteur réglable (min.)
Hauteur réglable (max)
Inclinaison (max)
inclinaison (min)
Pivot (plage)
Rotation (max.)
Garantie
Dimensions de l'ensemble
Dimensions GBX
Dimensions MBX
Volume GBX
Poids brut GBX
Poids brut MBX
Quantité dans MBX
Quantité de MBX par palette

Acier laminé à froid
8 kg
75x75, 100x100 mm
13"
34"
2
100 mm
60 mm
870 mm
45°
45°
180°
360°
5 ans
10x13.3x99.7 cm
47x15.3x12.5 cm
51x49x16.5 cm
8.98 m³
3.8 kg
17 kg
4 articles
30

Les solutions de fixation ONKRON :

- Sont adaptées à une utilisation continue 24 h/24 et 7 j/7, lorsqu'elles sont installées et utilisées conformément à la documentation produit applicable, aux instructions d'installation et aux spécifications de charge ;
- Sont destinées aux installations professionnelles et commerciales ;
- Sont conçues pour assurer une installation sûre et fiable des écrans compatibles dans les espaces publics ;
- Répondent aux exigences générales de sécurité, d'installation et de résistance mécanique applicables aux solutions professionnelles de fixation d'écrans ;
- Peuvent être utilisées dans des espaces publics à forte fréquentation, à condition que l'installation soit réalisée par du personnel qualifié et conformément à l'ensemble des réglementations locales, normes de sécurité et exigences du projet applicables.