





Taille d`écran:
13" - 34"



Charge maximale:
8 kg



VESA:
75x75 - 100x100 mm



Accès depuis le point
de montage:
90 mm - 348 mm

Matériau
Charge max. de moniteurs/téléviseurs
Normes VESA
Taille d`écran (min.)
Taille d`écran (max.)
Nombre d`écrans
Portée depuis le point d`attache (min.)
Portée depuis le point d`attache (max.)
Hauteur réglable (max)
Inclinaison (max)
inclinaison (min)
Pivot (plage)
Rotation (max.)
Garantie
Dimensions de l`ensemble
Dimensions GBX
Dimensions MBX
Volume GBX
Poids brut GBX
Poids brut MBX
Quantité dans MBX

Plastique, Acier laminé à froid
8 kg
75x75, 100x100 mm
13"
34"
1
90 mm
348 mm
280 mm
+90°
-45°
180°
360°
5 ans
34.8x11.7x26 cm
41.5x16.8x8.5 cm
46 x 43.2 x 36.7 cm
5.92 m³
1.8 kg
19.6 kg
10 articles

Les solutions de fixation ONKRON :

- Sont adaptées à une utilisation continue 24 h/24 et 7 j/7, lorsqu'elles sont installées et utilisées conformément à la documentation produit applicable, aux instructions d'installation et aux spécifications de charge ;
- Sont destinées aux installations professionnelles et commerciales ;
- Sont conçues pour assurer une installation sûre et fiable des écrans compatibles dans les espaces publics ;
- Répondent aux exigences générales de sécurité, d'installation et de résistance mécanique applicables aux solutions professionnelles de fixation d'écrans ;
- Peuvent être utilisées dans des espaces publics à forte fréquentation, à condition que l'installation soit réalisée par du personnel qualifié et conformément à l'ensemble des réglementations locales, normes de sécurité et exigences du projet applicables.