





Taille d`écran:
13" - 32"



Charge maximale:
9 kg



VESA:
75x75 - 100x100 mm



Réglage de la
hauteur:
162 mm-445 mm

Matériau
Charge max. de moniteurs/téléviseurs
Normes VESA
Taille d`écran (min.)
Taille d`écran (max.)
Nombre d`écrans
Portée depuis le point d`attache (min.)
Portée depuis le point d`attache (max.)
Hauteur réglable (min.)
Hauteur réglable (max.)
Inclinaison (max)
inclinaison (min)
Pivot (plage)
Rotation (max.)
Garantie
Dimensions GBX
Dimensions MBX
Volume GBX
Volume MBX
Poids brut GBX
Poids brut MBX
Quantité dans MBX
Quantité de GBX par palette

Plastique, Acier laminé à froid
9 kg
75x75, 100x100 mm
13"
32"
1
490 mm
522 mm
162 mm
445 mm
90°
45°
180°
360°
5 ans
39.5x22.3x9.3 cm
40x24x30.2 cm
8.19 m³
28992 m³
2.6 kg
8.44 kg
3 articles
150

Les solutions de fixation ONKRON :

- Sont adaptées à une utilisation continue 24 h/24 et 7 j/7, lorsqu'elles sont installées et utilisées conformément à la documentation produit applicable, aux instructions d'installation et aux spécifications de charge ;
- Sont destinées aux installations professionnelles et commerciales ;
- Sont conçues pour assurer une installation sûre et fiable des écrans compatibles dans les espaces publics ;
- Répondent aux exigences générales de sécurité, d'installation et de résistance mécanique applicables aux solutions professionnelles de fixation d'écrans ;
- Peuvent être utilisées dans des espaces publics à forte fréquentation, à condition que l'installation soit réalisée par du personnel qualifié et conformément à l'ensemble des réglementations locales, normes de sécurité et exigences du projet applicables.