




Taille d`écran:
32" - 65"



Charge maximale:
35 kg



VESA:
100x100 - 400x400
mm



Accès depuis le point
de montage:
55 mm - 414 mm

Matériau
Charge max. de moniteurs/téléviseurs
Normes VESA

Taille d`écran (min.)
Taille d`écran (max.)
Portée depuis le point d'attache (min.)
Portée depuis le point d'attache (max.)
Inclinaison (max)
inclinaison (min)
Pivot (plage)
Rotation (max.)
Garantie
Dimensions de l'ensemble
Dimensions GBX
Dimensions MBX
Volume GBX
Poids brut GBX
Poids brut MBX
Quantité dans MBX

Acier laminé à froid, Plastique
35 kg
100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300,
200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200,
400x300, 400x400 mm
32"
65"
55 mm
414 mm
5°
8°
180°
8°
5 ans
40x40x50 cm
39x31x6 cm
40 x 32 x 29.5 cm
7.25 m³
3.7 kg
18.8 kg
5 articles

Les solutions de fixation ONKRON :

- Sont adaptées à une utilisation continue 24 h/24 et 7 j/7, lorsqu'elles sont installées et utilisées conformément à la documentation produit applicable, aux instructions d'installation et aux spécifications de charge ;
- Sont destinées aux installations professionnelles et commerciales ;
- Sont conçues pour assurer une installation sûre et fiable des écrans compatibles dans les espaces publics ;
- Répondent aux exigences générales de sécurité, d'installation et de résistance mécanique applicables aux solutions professionnelles de fixation d'écrans ;
- Peuvent être utilisées dans des espaces publics à forte fréquentation, à condition que l'installation soit réalisée par du personnel qualifié et conformément à l'ensemble des réglementations locales, normes de sécurité et exigences du projet applicables.