





Matériau
Charge max. de moniteurs/téléviseurs
Normes VESA

Taille d'écran (min.)
Taille d'écran (max.)
Portée depuis le point d'attache (min.)
Portée depuis le point d'attache (max.)
Inclinaison (max)
inclinaison (min)
Pivot (plage)
Rotation (max.)
Garantie
Dimensions de l'ensemble
Dimensions GBX
Volume GBX
Poids brut GBX
Quantité dans MBX

Acier laminé à froid, Plastique
45.5 kg
200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100,
300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300,
400x400, 500x200, 500x400, 600x200, 600x300,
600x400 mm
40"
75"
54 mm
500 mm
5°
8°
140°
8°
5 ans
60x43x43.4 cm
58.5x44x6.5 cm
1.67 m³
7.6 kg
1 articles

Les solutions de fixation ONKRON :

- Sont adaptées à une utilisation continue 24 h/24 et 7 j/7, lorsqu'elles sont installées et utilisées conformément à la documentation produit applicable, aux instructions d'installation et aux spécifications de charge ;
- Sont destinées aux installations professionnelles et commerciales ;
- Sont conçues pour assurer une installation sûre et fiable des écrans compatibles dans les espaces publics ;
- Répondent aux exigences générales de sécurité, d'installation et de résistance mécanique applicables aux solutions professionnelles de fixation d'écrans ;
- Peuvent être utilisées dans des espaces publics à forte fréquentation, à condition que l'installation soit réalisée par du personnel qualifié et conformément à l'ensemble des réglementations locales, normes de sécurité et exigences du projet applicables.