



Taille d`écran:
50" - 75"



Charge maximale:
40 kg



VESA:
200x100 - 600x600
mm



Atteindre le plafond:
1233 mm

Matériau
Charge max. de moniteurs/téléviseurs
Normes VESA

Taille d'écran (min.)
Taille d'écran (max.)
Nombre d'écrans
Portée depuis le point d'attache (max)
inclinaison (min)
Rotation (max.)
Garantie du moteur électrique
Dimensions de l'ensemble
Dimensions GBX
Volume GBX
Poids brut GBX

Acier laminé à froid, Plastique
40 kg
200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100,
300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300,
400x400, 500x200, 500x400, 600x200, 600x300,
600x400, 600x600 mm
50"
75"
1
1233 mm
87.5°
8°
1 mois
75.5x22.5x21.7 cm
76x22.5x22 cm
3.76 m³
15.1 kg

Les solutions de fixation ONKRON :

- Sont adaptées à une utilisation continue 24 h/24 et 7 j/7, lorsqu'elles sont installées et utilisées conformément à la documentation produit applicable, aux instructions d'installation et aux spécifications de charge ;
- Sont destinées aux installations professionnelles et commerciales ;
- Sont conçues pour assurer une installation sûre et fiable des écrans compatibles dans les espaces publics ;
- Répondent aux exigences générales de sécurité, d'installation et de résistance mécanique applicables aux solutions professionnelles de fixation d'écrans ;
- Peuvent être utilisées dans des espaces publics à forte fréquentation, à condition que l'installation soit réalisée par du personnel qualifié et conformément à l'ensemble des réglementations locales, normes de sécurité et exigences du projet applicables.