




Taille d`écran:
55" - 90"



Charge maximale:
75 kg



VESA:
200x200 - 800x600
mm



Réglage de la
hauteur:
1085 mm-1600 mm

Matériau
Charge max. de moniteurs/téléviseurs
Normes VESA

Acier laminé à froid
75 kg
200x200, 200x300, 200x400, 200x500, 200x600,
300x200, 300x300, 300x400, 300x500, 300x600,
400x200, 400x300, 400x400, 400x600, 500x200,
500x400, 500x500, 500x600, 600x200, 600x300,
600x400, 600x600, 700x400, 700x500, 800x200,
800x400, 800x500, 800x600 mm
55"
90"
1
1085 mm
1600 mm
5 ans
121x71x217.9 cm
97x40.5x18 cm
7.07 m³
21.57 kg

Taille d`écran (min.)
Taille d`écran (max.)
Nombre d`écrans
Hauteur réglable (min.)
Hauteur réglable (max)
Garantie
Dimensions de l'ensemble
Dimensions GBX
Volume GBX
Poids brut GBX

Les solutions de fixation ONKRON :

- Sont adaptées à une utilisation continue 24 h/24 et 7 j/7, lorsqu'elles sont installées et utilisées conformément à la documentation produit applicable, aux instructions d'installation et aux spécifications de charge ;
- Sont destinées aux installations professionnelles et commerciales ;
- Sont conçues pour assurer une installation sûre et fiable des écrans compatibles dans les espaces publics ;
- Répondent aux exigences générales de sécurité, d'installation et de résistance mécanique applicables aux solutions professionnelles de fixation d'écrans ;
- Peuvent être utilisées dans des espaces publics à forte fréquentation, à condition que l'installation soit réalisée par du personnel qualifié et conformément à l'ensemble des réglementations locales, normes de sécurité et exigences du projet applicables.