



Taper:  
No



Vitesse de levage:  
25 mm/s



Nombre de moteurs:  
1

#### Matériau

Charge max. de moniteurs/téléviseurs

Hauteur réglable (min.)

Hauteur réglable (max)

Vitesse de déplacement

Classe de sécurité

Température de fonctionnement

Puissance du moteur

Dimensions de l'ensemble

Dimensions GBX

Volume GBX

Poids brut GBX

Acier laminé à froid, Hêtre, Plastique

60 kg

710 mm

1180 mm

25 mm/s

IP20

+5 ~ +35 °C

52.2 W

140 x 60 x 118 cm

146.5x37x15.5 cm

8.4 m<sup>3</sup>

24.8 kg

#### Les solutions de fixation ONKRON :

- Sont adaptées à une utilisation continue 24 h/24 et 7 j/7, lorsqu'elles sont installées et utilisées conformément à la documentation produit applicable, aux instructions d'installation et aux spécifications de charge ;
- Sont destinées aux installations professionnelles et commerciales ;
- Sont conçues pour assurer une installation sûre et fiable des écrans compatibles dans les espaces publics ;
- Répondent aux exigences générales de sécurité, d'installation et de résistance mécanique applicables aux solutions professionnelles de fixation d'écrans ;
- Peuvent être utilisées dans des espaces publics à forte fréquentation, à condition que l'installation soit réalisée par du personnel qualifié et conformément à l'ensemble des réglementations locales, normes de sécurité et exigences du projet applicables.